



# S-BOX

PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ JISTIČ

- Do 2 stringů (S-BOX PLUS do 4 stringů)
- Do 50A
- Do 1500Vdc
- CE certifikace
- Motorový jistič
- PC+ABS , robustní plastový kryt IP66
- Snadná instalace, plug and play
- Vestavěný DC odpojovač s certifikací TUV, CE, CB, SAA, UL
- Automatické vypnutí při překročení teploty 70 °C
- Vybaveno vzduchovým ventilem, který zabraňuje kondenzaci uvnitř skříně
- Použití pro obytné a komerční solární systémy instalace



# FOX S-BOX

## PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ JISTIČ

SPECIFIKACE	S-BOX	S-BOX PLUS
Počet stringů	2	4
Počet pólů	4	8
Max. napětí na string (Vdc)		1500
Max. proud na string (A)		25
Provozní napětí		100Vac~270Vac
Jmenovité napětí		230Vac
Jmenovitý proud		30mA
Spouštěcí proud		průměrně 100mA
Vypínací proud		max 300mA
Zpětná vazba		24Vdc - 300mA max
Rozsah provozních teplot		-20°C - +50°C
Maximální provozní teplota před automatickým vypnutím		+70°C
Rozsah skladovacích teplot		-40°C - +85°C
Stupeň ochrany (IP)		IP66
Třída ochrany		Třída II
Certifikace		CE
DC odpojení spínače podle		EN 60947-1&3
Počet úkonů		10000
Počet úkonů při zatížení (PV1)		>1500

